

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
ручные измерительные приборы с
питанием от батареи для определения
значения pH, содержания солей и
электрической проводимости
SensoDirect 110, SensoDirect 150
компании **LOVIBOND****

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect Salt 110 (набор)



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 723300

Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

SensoDirect Salt 110 (набор)

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения содержания солей. Вариативность применения и удобство эксплуатации

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Salinity	0 - 10 %

Технические данные

Диапазон измерений	0 - 10 % содержание солей
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

Объем поставки

- Прибор в прочном пластиковом коф-
ре
- Батарея
- Электрод
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер за- каза
Элемент для измерения содержания соли	724430

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect pH 110



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 721310

Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect pH 110

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения значения pH. Вариативность применения и удобство эксплуатации

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
pH	0 - 14

Технические данные

Диапазон измерений	0 - 14 pH
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Окружающие условия	0 - 50°C; 0 - 80% отн. влажность (без конденсации)
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

Объем поставки

- Базовый блок
- Батарея
- pH-электрод
- Гарантийная декларация
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
pH-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
pH-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
pH буферный раствор, набор, pH 4, pH 7, pH 10 (25°C), 90 мл	721250
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной pH-электрод, pH 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect pH 110	725030
3 М KCl раствор для хранения pH/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М KCl раствор для хранения pH/ORP, 100 мл	726404

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect pH 110 (набор)



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 721300

Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect pH 110 (набор)

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения значения pH. Вариативность применения и удобство эксплуатации

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
pH	0 - 14

Технические данные

Диапазон измерений	0 - 14 pH
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Окружающие условия	0 - 50°C; 0 - 80% отн. влажность (без конденсации)
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

Объем поставки

- Прибор в прочном пластиковом кофре
- Батарея
- Буфер pH (4.01/7.00)
- Пластиковый электрод pH, тип 226
- Гарантийная декларация
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
pH-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
pH-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
pH буферный раствор, набор, pH 4, pH 7, pH 10 (25°C), 90 мл	721250
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной pH-электрод, pH 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect pH 110	725030
3 М KCl раствор для хранения pH/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М KCl раствор для хранения pH/ORP, 100 мл	726404

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect Con 110



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 722310

Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

SensoDirect Con 110

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения проводимости. Вариативность применения и удобство эксплуатации

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0.001 - 1.999 mS/cm
Conductivity	0.01 - 19.99 mS/cm

Технические данные

Диапазон измерений	0,001 - 1,999 мСм/см, 0,01 - 19,99 мСм/см
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

Объем поставки

- Базовый блок
- Батарея
- Электрод для измерения проводимости
- Гарантийная декларация
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам N.I.S.T.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect Con 110	725040
Раствор проводимости (1413 μ S/cm) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect Con 110 (набор)



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 722300

Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

SensoDirect Con 110 (набор)

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения проводимости. Вариативность применения и удобство эксплуатации

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0.001 - 1.999 mS/cm
Conductivity	0.01 - 19.99 mS/cm

Технические данные

Диапазон измерений	0,001 - 1,999 мСм/см, 0,01 - 19,99 мСм/см
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

Объем поставки

- Прибор в прочном пластиковом кофре
- Батарея
- Электрод для измерения проводимости
- Гарантийная декларация
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам N.I.S.T.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect Con 110	725040
Раствор проводимости (1413 μ S/cm) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

SensoDirect 150 (конфигурация 4) pH / окислительно-восстановительный потенциал / температура.



- Значение pH/окислительно-восстановительный потенциал, электрическая проводимость, растворенный кислород и т.д.
- Все в одном
- Большой ЖК-дисплей
- Защитное армирование

Номер заказа: 724230

Несколько параметров в одном устройстве

Прибор SensoDirect 150 сочетает в себе преимущества нескольких ручных измерительных приборов. Он был разработан как многоцелевой прибор для определения значения pH, окислительно-восстановительного потенциала, кислорода, электрической проводимости и общей минерализации.

Интуитивно понятная поддержка пользователя

Все результаты измерений удобно считываются с большого ЖК-дисплея.

Возможность комбинирования различных параметров

Доступные комбинации: pH+проводимость+общ. минерализация+кислород, pH+проводимость+общ. минерализация, pH+кислород и pH+окислительно-восстановительный потенциал. У вас есть выбор.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect 150 (конфигурация 4) pH / окислительно-восстановительный потенциал / температура.

Многоплановый ручной измерительный прибор для определения содержания растворенного кислорода (O_2), концентрации O_2 , электрической проводимости, общей минерализации, значения pH и окислительно-восстановительного потенциала.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
pH	0 - 14
Redox	-1999.9 - 1999.9 mV
Temperature	0 - 60 °C

Технические данные

Дисплей	Большой ЖК-дисплей с регулировкой контрастности
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Аккумулятор постоянного тока 1,5 В (UM3,AA) Адаптер постоянного тока 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 51
Соответствие	CE
Размеры	120 x 40 x 220 mm
Вес с упаковкой	(unit incl. batteries)

Заголовок	Номер за-каза
Запасной электролит для датчика кислорода	724470
Блок питания для SensoDirect	724540
Кюфр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect 150	725050
3 М КСl раствор для хранения pH/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М КСl раствор для хранения pH/ORP, 100 мл	726404
Раствор проводимости (1413 μS/cm) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Объем поставки

- Прибор
- Батарей
- pH-электрод
- Элемент для измерения температуры
- Электрод для измерения окислительно-восстановительного потенциала
- Буфер pH 4,01 / 7,00
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- в кофре

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения окислительно-восстановительного потенциала, 470 мВ, 100 мл	195070
pH-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
pH-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Электрод для измерения окислительно-восстановительного потенциала, пластик/гель, BNC штекер, кабель длиной ок. 1 м	721242
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
pH буферный раствор, набор, pH 4, pH 7, pH 10 (25°C), 90 мл	721250
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной pH-электрод, pH 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам Н.И.С.Т.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Датчик кислорода, кабель длиной ок. 4 м	724410
Датчик температуры Pt1000, кабель длиной около 1,5 м	724420
Запасная мембрана для датчика кислорода	724460

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 (конфигурация 3) pH / кислород / температура.



- Значение pH/окислительно-восстановительный потенциал, электрическая проводимость, растворенный кислород и т.д.
- Все в одном
- Большой ЖК-дисплей
- Защитное армирование

Номер заказа: 724220

Несколько параметров в одном устройстве

Прибор SensoDirect 150 сочетает в себе преимущества нескольких ручных измерительных приборов. Он был разработан как многоцелевой прибор для определения значения pH, окислительно-восстановительного потенциала, кислорода, электрической проводимости и общей минерализации.

Интуитивно понятная поддержка пользователя

Все результаты измерений удобно считываются с большого ЖК-дисплея.

Возможность комбинирования различных параметров

Доступные комбинации: pH+проводимость+общ. минерализация+кислород, pH+проводимость+общ. минерализация, pH+кислород и pH+окислительно-восстановительный потенциал. У вас есть выбор.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Судостроительство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect 150 (конфигурация 3) pH / кислород / температура.

Многоплановый ручной измерительный прибор для определения содержания растворенного кислорода (O_2), концентрации O_2 , электрической проводимости, общей минерализации, значения pH и окислительно-восстановительного потенциала.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Oxygen	0 - 20 mg/L O_2
pH	0 - 14
Temperature	0 - 60 °C

Технические данные

Дисплей	Большой ЖК-дисплей с регулировкой контрастности
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Аккумулятор постоянного тока 1,5 В (UM3,AA) Адаптер постоянного тока 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 51
Соответствие	CE
Размеры	120 x 40 x 220 mm
Вес с упаковкой	(unit incl. batteries)

Заголовок	Номер за-каза
Запасной электролит для датчика кислорода	724470
Блок питания для SensoDirect	724540
Кюфр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect 150	725050
3 М КСl раствор для хранения рН/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М КСl раствор для хранения рН/ORP, 100 мл	726404
Раствор проводимости (1413 мS/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Объем поставки

- Прибор
- Батарей
- рН-электрод
- Элемент для измерения температуры
- Датчик кислорода
- Буфер рН 4,01 / 7,00
- Электролит
- Мембранные головки
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- в кофре

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения окислительно-восстановительного потенциала, 470 мВ, 100 мл	195070
рН-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
рН-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 рН	721235BNC
Электрод для измерения окислительно-восстановительного потенциала, пластик/гель, BNC штекер, кабель длиной ок. 1 м	721242
рН буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
рН буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
рН буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
рН буферный раствор, набор, рН 4, рН 7, рН 10 (25°C), 90 мл	721250
рН буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
рН буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
рН буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной рН-электрод, рН 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Раствор для настройки 1413 мКСм/см, 500 мл, соответствует стандартам Н.И.С.Т.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Датчик кислорода, кабель длиной ок. 4 м	724410
Датчик температуры Pt1000, кабель длиной около 1,5 м	724420
Запасная мембрана для датчика кислорода	724460

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 (конфигурация 2) pH /
проводимость / общая минерализация /
температура.



- Значение pH/окислительно-восстановительный потенциал, электрическая проводимость, растворенный кислород и т.д.
- Все в одном
- Большой ЖК-дисплей
- Защитное армирование

Номер заказа: 724210

Несколько параметров в одном устройстве

Прибор SensoDirect 150 сочетает в себе преимущества нескольких ручных измерительных приборов. Он был разработан как многоцелевой прибор для определения значения pH, окислительно-восстановительного потенциала, кислорода, электрической проводимости и общей минерализации.

Интуитивно понятная поддержка пользователя

Все результаты измерений удобно считываются с большого ЖК-дисплея.

Возможность комбинирования различных параметров

Доступные комбинации: pH+проводимость+общ. минерализация+кислород, pH+проводимость+общ. минерализация, pH+кислород и pH+окислительно-восстановительный потенциал. У вас есть выбор.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect 150 (конфигурация 2) pH / проводимость / общая минерализация / температура.

Многоплановый ручной измерительный прибор для определения содержания растворенного кислорода (O_2), концентрации O_2 , электрической проводимости, общей минерализации, значения pH и окислительно-восстановительного потенциала.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0 - 200 µS/cm
Conductivity	0.2 - 2.000 mS/cm
Conductivity	2 - 20 mS/cm
Conductivity	20 - 200 mS/cm
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperature	0 - 60 °C

Технические данные

Дисплей	Большой ЖК-дисплей с регулировкой контрастности
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Аккумулятор постоянного тока 1,5 В (UM3,AA) Адаптер постоянного тока 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 51
Соответствие	CE
Размеры	120 x 40 x 220 mm
Вес с упаковкой	(unit incl. batteries)

Объем поставки

- Прибор
- Батареи
- pH-электрод
- Элемент для измерения температуры
- Элемент для измерения проводимости
- Буфер pH 4,01 / 7,00
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- в кофре

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения окислительно-восстановительного потенциала, 470 мВ, 100 мл	195070
pH-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
pH-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Электрод для измерения окислительно-восстановительного потенциала, пластик/гель, BNC штекер, кабель длиной ок. 1 м	721242
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
pH буферный раствор, набор, pH 4, pH 7, pH 10 (25°C), 90 мл	721250
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной pH-электрод, pH 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам Н.И.С.Т.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Датчик кислорода, кабель длиной ок. 4 м	724410
Датчик температуры Pt1000, кабель длиной около 1,5 м	724420
Запасная мембрана для датчика кислорода	724460
Запасной электролит для датчика кислорода	724470
Блок питания для SensoDirect	724540
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect 150	725050
3 М KCl раствор для хранения pH/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М KCl раствор для хранения pH/ORP, 100 мл	726404
Раствор проводимости (1413 µS/cm) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 (конфигурация 1) pH /
проводимость / общая минерализация /
кислород / температура.



- Значение pH/окислительно-восстановительный потенциал, электрическая проводимость, растворенный кислород и т.д.
- Все в одном
- Большой ЖК-дисплей
- Защитное армирование

Номер заказа: 724200

Несколько параметров в одном устройстве

Прибор SensoDirect 150 сочетает в себе преимущества нескольких ручных измерительных приборов. Он был разработан как многоцелевой прибор для определения значения pH, окислительно-восстановительного потенциала, кислорода, электрической проводимости и общей минерализации.

Интуитивно понятная поддержка пользователя

Все результаты измерений удобно считываются с большого ЖК-дисплея.

Возможность комбинирования различных параметров

Доступные комбинации: pH+проводимость+общ. минерализация+кислород, pH+проводимость+общ. минерализация, pH+кислород и pH+окислительно-восстановительный потенциал. У вас есть выбор.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды

SensoDirect 150 (конфигурация 1) pH / проводимость / общая минерализация / кислород / температура.

Многоплановый ручной измерительный прибор для определения содержания растворенного кислорода (O_2), концентрации O_2 , электрической проводимости, общей минерализации, значения pH и окислительно-восстановительного потенциала.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0 - 200 µS/cm
Conductivity	0.2 - 2.000 mS/cm
Conductivity	2 - 20 mS/cm
Conductivity	20 - 200 mS/cm
Oxygen	0 - 20 mg/L O ₂
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperature	0 - 60 °C

Технические данные

Дисплей	Большой ЖК-дисплей с регулировкой контрастности
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Аккумулятор постоянного тока 1,5 В (UM3,AA) Адаптер постоянного тока 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 51
Соответствие	CE
Размеры	120 x 40 x 220 mm
Вес с упаковкой	(unit incl. batteries)

Объем поставки

- Прибор
- Батареи
- pH-электрод
- Элемент для измерения температуры
- Элемент для измерения проводимости
- Датчик кислорода
- Буфер pH 4,01 / 7,00
- Электролит
- Мембранные головки
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- в кофре

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения окислительно-восстановительного потенциала, 470 мВ, 100 мл	195070
pH-электрод, пластик/гель, тип 226, без датчика температуры, BNC штекер	721226
pH-электрод со стеклянным стержнем / гель, тип 235, без датчика температуры, BNC штекер для SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Электрод для измерения окислительно-восстановительного потенциала, пластик/гель, BNC штекер, кабель длиной ок. 1 м	721242
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721247
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721248
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 90 мл, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721249
pH буферный раствор, набор, pH 4, pH 7, pH 10 (25°C), 90 мл	721250
pH буферный раствор 4,01 (25°C), красный, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721252
pH буферный раствор 7,00 (25°C), желтый, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т.	721254
pH буферный раствор 10,01 (25°C), синий, 1 литр, соответствует стандарту Н.И.С.Т	721256
Запасной pH-электрод, pH 0...14, пластик/гель, BNC штекер	721330
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам Н.И.С.Т.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Датчик кислорода, кабель длиной ок. 4 м	724410
Датчик температуры Pt1000, кабель длиной около 1,5 м	724420
Запасная мембрана для датчика кислорода	724460
Запасной электролит для датчика кислорода	724470
Блок питания для SensoDirect	724540
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect 150	725050
3 М KCl раствор для хранения pH/ORP, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М KCl раствор для хранения pH/ORP, 100 мл	726404
Раствор проводимости (1413 µS/cm) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru